

SCENE 12 X 8 M TL 400

SCÈNE COUVERTE 12 X 8 3 configurations possibles

Réalisée sur la base de tours TL 400 et d'éléments standards SC 390 / SC 500, la scène couverte à toit arrondi offre une surface de 12 x 8 m.

Livrée complète (hors motorisation) avec note de calcul et bâche + filet anti pluie.



RÉFÉRENCE

SCENE128TL400

Scène couverte 12 x 8

KIT COMPLET COMPRENANT

4 tours TL 290 comprenant

4 embases TL 400	4 SZ 3908 I FCE
4 têtes de tour TL 400	4 CHAR 78
4 chariots TL 400	12 MZ 290
6 supports moteurs embarqués	8 SZ 39300 FCE
16 pattes TL 400	4 SZ 39200 FCE

Grill

6 angles SC390 / SC500 arrondi	4 SC 39300
8 SC 5280	1 kit goupille SC 500
4 SC 500 623 mm	1 croix de St André Fond
1 SC 500 488 mm	2 croix de St André Côtés
12 éléments cintrés SC 390	1 croix de St André Toit
20 EX 390 2253 mm	2 L 500 / 390 CA



SCENE 12 X 8 M TL 400

	CONFIG 1	CONFIG 2	CONFIG 3
Installation ou non de deux clusters de 750 daN/u sur deux extensions en façade			
Dimensions hors tout maxi d'un cluster (H x Lx P en m)	3 x 0,9 x 1	3 x 0,9 x 1	3 x 0,9 x 1
Charges maxi sur linéaires SC 500 cour et jardin (daN/ml)	40	20	20
Charges maxi sur linéaires des arches voûtées SC 390 (daN/ml)	20	35	NA
Charges maxi sur linéaires SC 500 au lointain (daN/ml)	-	115	65
Charges maxi sur 4 ponts intermédiaires SC 390 (daN/ml)	-	-	25
Installation d'un écran centré sur la poutre SC 500 au lointain :			
L x H (m)	8 x 4,5	-	-
Poids (daN)	1 200	-	-
Charge répartie résultante : 1200/8 (daN/ml)	150	-	-
Bâche en toiture de 650 g/m2 reprise au soulèvement sur les SC 390 et EX 390.			
Filets sur faces cour, lointain et jardin de 280 g/m2 à 28 % de vide. Ces filets sont montés sur zip horizontal à déclenchement rapide permettant la chute de ceux-ci en dessous de 7 m/sol.			

OPTIONS

- _____ Palan à chaîne électrique
- _____ Télécommande
- _____ Chaîne de verrouillage
- _____ Bâche toiture
- _____ Filet anti-pluie fond / cour / jardin

